ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP камера OMNY A15F 28 антивандальная купольная OMNY PRO серии Альфа, 5Мп с ИК подсветкой, 12В/PoE 802.3af, встр.микр/EasyMic, microSD, 2.8мм

OMNY A15F 28

Описание

Обновленная камера OMNY PRO серии Альфа в корпусе A1 пришла на замену всем любимым OMNY 404M PRO и OMNY 606M PRO. Убрав недостоинства и сохранив лучшие моменты прежних устройств, мы вновь сделали для Вас продукт, с которым будет приятно работать.

Преимущества и новшества:

Обновленный миниатюрный дизайн внутренней камеры со встроенными коннекторами и микрофоном.

Мы учли Ваши пожелания к нашим устройствам. Теперь камера в новом корпусе A1 имеет герметичный пробивной кабельный ввод PG7, а все разъемы, кнопка сброса и слот под SD-карту - встроенные. Больше никаких "хвостов" у камер для исключения некорректного монтажа уже на этапе производства.

Повышена надежность за счет изменения материала основания камеры с пластика на металл для улучшенного теплоотвода от плат устройства и процессора.

1. Сетевой порт. Поддержка PoE 802.3af A/B.

2. Кнопка сброса RESET. Удерживать 15 секунд при работающей камере.

3. Слот для карты памяти microSD 8-128Гб.

5. Клеммник вход 12В DC.

Присутствие слота под SD-карту 8-128Гб (MicroSD/SDHC/SDCX).

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Встроенная кнопка сброса на заводские настройки. Отсутствие кнопки сброса на наших камерах часто являлось спорным моментом, - некоторым нашим клиентам не всегда было удобно при монтаже и пусконаладке, эксплуатации, обслуживании.

EasyMic + встроенный микрофон. A1 камеры OMNY PRO серии Альфа имеют не только качественный встроенный микрофон, но и возможность подключения сторонних активных аудио устройств с помощью функции EasyMic.

Обновленная реализация H265 кодека OMNY PRO на новом процессоре и новый WEB-интерфейс без плагина. В будущем большинство наших устройств перейдут на поддержку браузеров без необходимости установки плагина .exe, что возможно лишь на операционных системах Windows. Мы постарались тем самым расширить круг пользователей наших устройств и избавиться от привязки к одной ОС.

Общие

Характеристики хранилища	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX335
Процессор	3516DV100
ИК-подсветка до, м	20
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	3
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	H.264 - браузеры с поддержкой Flash. H.265/MJPEG - IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся,Бегущие, Оставленные/украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потери видео и аудиосигнала и аномального звука

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / SMART IR / WDR WDR 120db / EIS / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / AGC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.002
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	5
Первый поток	2048x1536 30кс; 2592x1944 18кс; 2592x1520 25кс
Второй поток	4CIF 30кс
Третий поток	CIF (5кс)
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384 Кбит/с, MJPEG: 128-46080 Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон / EasyMic

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

АудиоКодек	G.711 A/U 8КГц, ADPCM 8КГц, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	99.2
Вертикальный угол обзора,°	-

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI, RTMP
Сетевые интерфейсы	Экранированный 10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 1000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	Ø120 x 90
ВЕС, КГ	0.4
Материал корпуса	Металл+поликарбонат