



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Коммутатор SNR-S2940-8G-PoE (крепления прикручены, царапины)

SNR-S2940-8G-рое (крепления прикручены, царапины)

Тип коммутатора

Тип коммутатора Управляемый L2

Интерфейсы

Тип основных портов	FastEthernet RJ45
Интерфейсы 10/100BaseTX	8
Интерфейсы 1000BaseX SFP	1
Из них комбо 10/100/1000BaseT 1000BaseX SFP	1
Консольный порт	RJ45
Количество портов с поддержкой PoE	8
Количество основных портов	8
Тип Uplink портов	GigabitEthernet SFP

Питание

Напряжение питания	220V AC
Блоки питания	Встроенный

L2 функционал

Количество VLAN	4094
Размер таблицы MAC адресов	8000
Протоколы L2 резервирования	STP; RSTP; MSTP
Агрегирование портов	LACP 802.3ad, Максимум 14 групп, до 8 портов в группе
Multicast	IGMP v1/v2/v3 Snooping, MVR, Multicast Filter
QoS	8 очередей, SP, WRR, SP+WRR

PoE

Стандарт PoE	802.3af
PoE бюджет, W	130



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Управление и мониторинг

Управление и мониторинг

Web-Interface;
Command Line Interface (CLI);
Telnet Server, Telnet Client, SSH Server;
TFTP Server, TFTP Client, FTP Client;
SNMP v1/v2/v3, SNMP Traps, System Log;
RMON 1,2,3,9;
LLDP;
BootP/DHCP Client;
DHCP Option 82;
CPU MonitoringFlash File System;
SNTP;
Password Recovery, Password Encryption;
Security IP;
Sflow v4/v5;
IPv6 SNMP, IPv6 Telnet, IPv6 RADIUS+, IPv6 Syslog, IPv6 SNTP, IPv6 FTP/TFTP, IPv6 Ping, IPv6 Traceroute, ICMPv6;
PPPoE Intermediate Agent (Circuit-ID Tag Insertion).

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 50
Система охлаждения	Активная
Размеры, мм	443 x 44 x 230

Комплект поставки

Комплект поставки	Коммутатор с установленными креплениями в стойку.
-------------------	---