



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT, On-Line, 1500VA / 1500W, Rack/Tower, IEC, LCD, Serial+USB, SmartSlot, подкл. доп. батарей

SRT1500RMXLI

Описание

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS RT, On-Line, 1500VA / 1500W, Rack SRT1500RMXLI с двойным преобразованием предназначен для бесперебойного питания оборудования большой мощности: небольшие промышленные установки, сервера, сети передачи данных и медицинские лаборатории.

Обеспечивает широкий диапазон входных напряжений, точная стабилизация напряжения и частоты, встроенный байпас и коррекция коэффициента входной мощности. ИБП выполнен в стойечном корпусе 2U.

Основные особенности:

- Дистанционное управление по локальной сети;
- Обеспечение синусоидального напряжения при питании от аккумуляторов;
- Заблаговременное оповещение об отказе батарей;
- Простая процедура восстановления после перезагрузки;
- Возможность модификации возможности ИБП через разъем SmartSlot;
- Питание от сети при перезагрузке;
- Дистанционная установка версий прошивки FTP;
- Текстовые и мнемонические схемы на графическом ЖК дисплее, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.


Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rackmount
Мощность (ВА)	1500
Мощность (Вт)	1500
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	94,60%

Входные характеристики

Входное соединение	IEC 60320 C14,;Schuko CEE 7 (в комплекте шнур 1,8 м)
Напряжение на входе (В)	176-275
Частота на входе (Гц)	40-70

Выходные характеристики



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип и количество выходных розеток

(6) IEC 60320 C13

Напряжение на выходе (В)

230

Частота на выходе (Гц)

50/60 +/-3

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ

Свинцово-кислотные

Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке

14

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C

от 0 до 40

Относительная влажность, %

0...95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)

85x432x505

Вес ИБП, кг

21

Интерфейсы

Коммуникационный порт

USB