



IP вызывная панель видеодомофона Dahua DH-VTO2000A 1.3Мп, ночной режим, вандалозащищенная, IP54, IK07, врезной и накладной монтаж, DC 12B

DH-VTO2000A

Описание

Одноабонентный модуль Dahua DH-VTO2000A

для видеодомофона — основной и обязательный элемент сборной вызывной панели серии VTO2000A-X

(максимальное число модулей — 9). Укомплектован камерой с 1/3" сенсором CMOS, всенаправленным микрофоном и динамиком.

Панель оснащена механической кнопкой, полем с информацией о пользователе. Поддерживает дистанционное открытие замка.

DH-VTO2000A

рассчитан на уличную работу вне зависимости от времени года: корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, от механических воздействий — по коду IK07.

Из интерфейсов на борту: с RJ-45, RS-485, два геркона (для замка, для модуля расширения контроля доступа), два тревожных входа (кнопка разблокировки, обратная связь), разъем каскадного соединения модулей. Каркасы для накладного и врезного монтажа в комплект поставки не входят. Питание — DC 12 B. Размер — $110.7 \times 118.1 \times 42.3$.

Функции

Голосовая индикация.

Вызов в колл-центр в экстренной ситуации одним нажатием клавиши.

Включение подсветки при недостатке освещения.

Поддержка тампера и тревоги датчика двери.

Голосовые и видеосообщения посетителей.

Сохранение фотографий, сделанных при открытии замка или разговоре.





Двухсторонняя аудиосвязь.

Поддержка протокола TCP/IP.

Общие

Тип панели Одноабонентская

Тип Видеодомофон

Исполнение корпуса антивандальный

Видео кодеки Н.264

Протокол VoIP SIP V2 RFC 3261; SIP V1 RFC 2543

Поддержка РоЕ Нет

Общие протоколы ТСР

Угол обзора камеры 90° по горизонтали; 120° по диагонали

Разрешение матрицы камеры, Мп 1.3

Подсветка нет

Клавиатура нет

Потребление, Вт менее 10 Вт

Класс защиты ІР54

Монтаж врезной / накладной

BEC, KΓ 0,8

Рабочая температура, °C от -40 до 60

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Комплектация комплект крепежных элементов, инструкция.

Совместимость координатно-матричные системами нет