



Серверная платформа Intel R1304WFTYSR 1U, до двух процессоров Intel Scalable, 24xDDR4, 4x3.5 HDD, 2x10Gb Base-T, 2xM.2 PCI-Ex4, 2x1100W PSU

R1304WFTYSR-BUN

Описание

Поддержка:

Процессор: Socket LGA3647 - 2 шт
Память: до 7,5Тб 2933MHz DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM
Жесткие диски: до 4 шт 2,5"/3,5" SATA
Контроллер: Intel C624 (SW RAID 0,1,10)

В комплект входит:

Шасси R1304WFTYSR - 1 шт
Радиатор процессора - 2 шт
Жесткие диски - нет
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 4 шт
Интегрированный порт RJ45 10Gb - 2 шт
Райзер карта PCIe x16 - 2 шт
Блок питания 1100W - 2 шт (резервируемый)
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

Общие

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Management порт	1000BaseT
Чипсет материнской платы	Intel C624
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	7,5



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество слотов оперативной памяти	24
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Количество слотов расширения PCI-E	2
Мощность блоков питания, Вт	1100
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Исполнение корпуса сервера	1U