



Серверная платформа Intel R1208WFTYSR 1U, до двух процессоров Intel Scalable, 24xDDR4, 8x2.5 HDD, 2x10Gb Base-T, 2xM.2 PCI-Ex4, 2x1100W PSU

R1208WFTYSR-BUN

## Описание

### Поддержка:

Процессор: Socket LGA3647 - 2 шт  
Память: до 7,5Тб 2933MHz DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM  
Жесткие диски: до 8 шт 2,5" SATA  
Контроллер: Intel C624 (SW RAID 0,1,10)

### В комплект входит:

Шасси R1208WFTYSR - 1 шт  
Радиатор процессора - 2 шт  
Жесткие диски - нет  
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5" - 8 шт  
Интегрированный порт RJ45 10Gb - 2 шт  
Райзер карта PCIe x16 - 2 шт  
Блок питания 1100W - 2 шт (резервируемый)  
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

## Общие

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Management порт	1000BaseT
Чипсет материнской платы	Intel C624
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	7,5



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Количество слотов оперативной памяти	24
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Количество слотов расширения PCI-E	2
Мощность блоков питания, Вт	1100
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Исполнение корпуса сервера	1U