



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Приёмник цифровой PBI DCH-3200P-10A

DCH-3200P-10A

Описание

DCH-3200P - профессиональный интегрированный приемник-декодер нового поколения. Данный IRD легко может найти применение в спутниковой, кабельной и наземной вещательной телевизионных сетях при комплектации различными тюнерами DVB-S/S2, DVB-C, или DVB-T/T2. IRD DCH-3200P оснащен двумя стандартными слотами CI, поддерживает большинство известных CAS на рынке и может дескремблировать сразу несколько сервисов в из транспортного потока. Декодер из состава DCH-3200P может обрабатывать сервисы в форматах MPEG4 AVC / H.264, MPEG-2, AVS + и **H.265** в SD и HD разрешении. Телевизионный канал декодируется на цифровые и аналоговые выходы декодера: HDMI, CVBS, сбалансированный и несбалансированный аудио. Мощные возможности демодуляции, дешифрования и декодирования в сочетании с удобным для пользователя WEB GUI и дистанционным управлением на базе SNMP позволяют данному оборудованию стать одним из самых конкурентоспособных профессиональных IRD на рынке.

Основные характеристики:

- HDMI /
- CVBS
- выход
- Декодирование MPEG2,
- MPEG4/
- H.264, AVS+, **H.265**
- Веб-интерфейс
- 2
- CI
- слота с поддержкой многоканального декодирования (все профессиональные кодировки)
- Поддержка кодировки BISS-1 и BISS-E
- Имеет балансный (XLR) аудио выход
- ASI вход
- Функция автоматического поиска сигнала, обновление прошивки из транспортного потока
- Энергонезависимая память на 2000 каналов
- Настройка аудио видео PID. Память последнего канала
- OSD телетекст (DVB ETS 300 706)
- Поддержка форматов вещания
- PAL
- и
- NTSC
- Функция
- EPG
- , поддержка
- PIG
- (картинка в графике)

Общие

Серия устройств	DCH-3200
Мониторинг SNMP	RJ45, 10/100M
Поддерживаемые протоколы	UDP, RTP



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Вес, кг

2,4

Напряжение питания, В

AC 90V~250V, 50/60Hz

Уровень входного сигнала, дБм

-65 ~ -25

Физические характеристики

Потребляемая мощность, Вт

24