



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP камера Dahua DH-IPC-HFW2200RP-VF уличная мини 2.0Мп, объектив 2.8-12мм, ИК до 30 метров, PoE (не для уличного использования)

DH-IPC-HFW2200RP-VF(не для уличного использования)


Описание

Model
Camera
Image Sensor
Effective Pixels
Scanning System
Electronic Shutter Speed
Min. Illumination
S/N Ratio
Video Output
Camera Features
Max. IR LEDs Length
Day/Night
Backlight Compensation
White Balance



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Gain Control	
Noise Reduction	
Privacy Masking	
Lens	
Focal Length	
Max Aperture	
Focus Control	
Angle of View	
Lens Type	
Mount Type	
Video	
Compression	
Resolution	
Frame Rate	Main Stream
	Sub Stream
Bit Rate	



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Audio

Compression

Interface

Network

Ethernet

Wi-Fi

Protocol

Compatibility

Max. User Access

Smart Phone

Auxiliary Interface


Memory Slot

RS485

Alarm

PIR Sensor Range

General



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Power Supply
Power Consumption
Working Environment
Ingress Protection
Vandal Resistance
Dimensions
Weight

Общие

Характеристики хранилища

нет

Общее

Тип камеры

буллет

Формат выходного сигнала камеры

IP

Размер матрицы, дюйм

1/2.8

ИК-подсветка до, м

30

Аналитика

Базовая аналитика

Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения


3D DNR / RoI / BLC / AGC

WDR

DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк

0.01



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

ВидеоКодек	H.264
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	25/30кс (1920x1080)
Второй поток	25/30кс D1
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.7-12
Тип объектива	моторизованный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.4
Горизонтальный угол обзора,°	98.1-29.9

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -30 до 60
Размеры, мм	72 × 80 × 212.8
ВЕС, КГ	0.65
Материал корпуса	Металл

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----