



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Уличная компактная IP-камера DS-2CD2543GO-IWS (2.8mm), 4Мп, 2.8мм, 12V/PoE, ИК-подсветка до 10м, microSD до 128Гб, встр.микр.

DS-2CD2543GO-IWS (2.8mm)

Общие

Характеристики хранилища microSD 1-128Гб

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
ИК-подсветка до, м	10
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	да

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Браузеры	IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение пересечения линии, вторжения в область

Изображение и аудио

Улучшение изображения	BLC / ROI / 3D DNR
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01

Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.028
ВидеоКодек	H.265(MP)/H.264(HP/MP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	4
Первый поток	25кс (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)
Второй поток	25кс (640x480, 640x360, 320x240)
Третий поток	25кс (1280x720, 640x360, 352x288)
Битрейт	H.265/H.264: 32-16000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон / аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F2.0
Горизонтальный угол обзора,°	98
Вертикальный угол обзора,°	55

PTZ


Поворот	±30°
Наклон	0 - 75°

Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Wi-Fi в камере	2.4ГГц

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	8.5



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Грозозащита до 2000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK08
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	0%-95%
Размеры, мм	Ø110 x 56.4
ВЕС, КГ	0.4
Материал корпуса	Металл, пластик