



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6055-E 50HZ RU

AXIS Q6055-E 50HZ RU

Общие

Характеристики
хранилища SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище SD

Тревожный
вход/выход нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аналитика


Базовая аналитика	Обнаружение исчезновения объекта из кадра, детектор входа и выхода с территории, автоматическое слежение и Active Gatekeeper
-------------------	--

Изображение и аудио

WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.3
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	до 25/30кс, 1920x1080
Второй поток	до 50/60кс, 1280x720
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.44; 142.6
Оптическое увеличение, кратность	32
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.41
Горизонтальный угол обзора, °	62.8-2.23
Вертикальный угол обзора, °	36.8-1.3



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

PTZ

Поворот	360°
Наклон	220°

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	24В DC
Потребляемая мощность, Вт	4

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	да
Рабочая температура, °C	от -50 до 50
Холодный старт, C	от -50
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	Ø232 x 280
ВЕС, КГ	3.7
Материал корпуса	Металл, поликарбонат
Комплект поставки	Инжектор питания Axis High PoE 60 Вт SFP, самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66), солнцезащитный козырек, Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя