



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6075-E 50HZ

AXIS Q6075-E 50HZ

Общие

Характеристики
хранилища SD/SDHC/SDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище SD

Аналитика

Базовая
аналитика Обнаружение исчезновения объекта,
детектор входа и выхода с территории,
счетчик объектов

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.
освещенность
цвет, Лк 0.1

Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.002
ВидеоКодек	H.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	до 50/60кс, 1920x1080
Аудио интерфейсы	без аудио

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	4.25; 170
Оптическое увеличение, кратность	40
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.6-F4.95
Горизонтальный угол обзора,°	65.1-2.0
Вертикальный угол обзора,°	39.1-1.18

PTZ

Поворот	360°
Наклон	220°

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 100-240В AC

Потребляемая
мощность, Вт 66.1

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре да
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -50 до 50

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø232 x 269

ВЕС, КГ 3.75

Материал корпуса Металл, поликарбонат

Комплект
поставки Инжектор Axis High PoE 60 Вт SFP на 1 порт, самозащелкивающийся разъем RJ45 (IP66),
солнцезащитный козырек Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1
пользователя