



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевая купольная PTZ-камера AXIS Q6125-LE 50HZ

AXIS Q6125-LE 50HZ

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры скоростная поворотная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 150

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая
аналитика Доступ к видеопотоку живого просмотра, детектор ударов

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.
освещенность
цвет, Лк 0.1



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мин.
освещенность ЧБ, 0.008
Лк

ВидеоКодек Н.264/Н.265/MJPEG

Макс.
разрешение, Мп 2

не менее 50к/с
для 1080p да

Аудио
интерфейсы без аудио

Оптика

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 4.3; 129

Оптическое
увеличение,
кратность 30

Тип объектива трансфокатор

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.6-F4.7

Горизонтальный
угол обзора,° 63.5-2.3

Вертикальный
угол обзора,° 38.4-1.3

PTZ

Поворот 360°

Наклон от +20 до -90

Сеть

Протоколы
сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, MQTT

Сетевые
интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 100-240В AC

Потребляемая
мощность, Вт 74

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре да
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -50 до 50

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм С монтажной скобой: 274 x 165 x 165
Без монтажной скобы: 256 x 165 x 165

ВЕС, КГ 3.0

Материал корпуса Металл, поликарбонат

Комплект поставки Комплект разъемов RJ45 с защитой по IP66, инжектор AXIS High PoE 60 Вт SFP, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя