



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевая фиксированная камера AXIS Q1645

AXIS Q1645

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.
освещенность
цвет, Лк 0.02



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мин.
освещенность ЧБ, 0.004
Лк

ВидеоКодек Н.264/MJPEG

Макс.
разрешение, Мп 2

не менее 50к/с
для 1080p да

Первый поток 100/120кс
от 1920x1080 до 320x180

Второй поток 50/60кс
от 1920x1080 до 320x180

Аудио
интерфейсы аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц

Оптика

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 10.0; 3.9

Тип объектива моторизованный

Тип крепления
объектива C/CS-mount

Апертура, F F1.5

Горизонтальный
угол обзора,° 109-42


Вертикальный
угол обзора,° 58-23

PTZ

Поворот Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ

Наклон Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ

Сеть



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPDM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	8-28В DC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	9.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -20 до 60
Холодный старт, C	от -20
Допустимая ОВ	10%-85%
Размеры, мм	82 x 66 x 210
ВЕС, КГ	0.95
Материал корпуса	Металл(цинк)
Комплект поставки	Штатив, комплект разъемов, ключ Resistorx® T20, руководство по установке, однопользовательская лицензия на декодер для Windows®