

Сетевая фиксированная камера AXIS Q1645-LE

AXIS Q1645-LE

Общие

Характеристики хранилища

microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат

ΙP выходного сигнала камеры

Размер матрицы, дюйм

1/2

ИК-подсветка до,

М

Управляемая ИКподсветка из WEB

нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

ПО для ПК

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для

смартфона

AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное

хранилище

MicroSD

Аналитика

Базовая аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор

звука

Изображение и аудио





WDR WDR 120dB

Мин.

освещенность

цвет, Лк

0.02

Мин.

освещенность ЧБ, 0.004

Лκ

H.264/MJPEG ВидеоКодек

Макс.

разрешение, Мп

не менее 50к/с

для 1080р

да

2

100/120kc Первый поток

от 1920х1080 до 320х180

50/60kc Второй поток

от 1920х1080 до 320х180

Аудио

интерфейсы

аудиовход / аудиовыход

ААС-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц АудиоКодек

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

3.9; 10.0

объектива, мм Тип объектива

моторизованный

Тип крепления объектива

C/CS-mount

Апертура, F

F1.5

Горизонтальный угол обзора,°

92-42

Вертикальный угол обзора,°

50-23

PTZ

Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ Поворот

Наклон Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ





Сеть

Протоколы сетевые $IPv4, IPv6\ USGv6, HTTP, HTTPSa\ , SSL/TLSa\ , QoS\ Layer\ 3\ DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3\ (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, UPN, IGMP, IGMP$

ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые интерфейсы

10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение

данных

NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3at

Потребляемая мощность, Вт

25.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита ІР67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре

ниже -40°С

Рабочая

температура, °С

от -40 до 60

Холодный старт,

С

от -40

нет

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм 178 x 206 x 494

BEC, KΓ 6.35

Материал корпуса Металл(алюминий)

Комплект поставки Hастенное крепление AXIS T94Q01A Wall Mount, кожух для использования вне помещений AXIS T92G20 Outdoor Housing, комплект разъемов, ключ Resistorx® T20, руководство по

установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя