



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевая камера AXIS Q1659 35MM F/2

AXIS Q1659 35MM F/2

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм APS-C
1/1.5

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard,
активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.
освещенность
цвет, Лк 0.04



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мин.
освещенность ЧБ, 0.004
Лк

ВидеоКодек Н.264/MJPEG

Макс.
разрешение, Мп 10

Первый поток 8кс
5472x3648

Второй поток 15кс 3840x2880

Третий поток 25кс Ultra HD 2160p

Аудио
интерфейсы аудиовыход / аудиовход

АудиоКодек AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц

Оптика

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 24

Тип объектива фиксированный

Тип крепления
объектива EF-Mount

Апертура, F F2

Горизонтальный
угол обзора,° 20МП:35,5,
11МП/4К:25,4,
4К:21,0

Вертикальный
угол обзора,° 20 Мп: 24,2,
11 МП: 19,2,
4К: 14,5

PTZ

Поворот Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ

Наклон Цифровое PTZ-управление, загружаемый драйвер PTZ

Сеть

Протоколы
сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSb, SSL/TLSb, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, CDP, MQTT



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевые
интерфейсы 100BASE-TX/1000BASE-T

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 20-28В DC

Потребляемая
мощность, Вт 18.6

Эксплуатация

Пылевлагозащита нет

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре
ниже -40°C нет

Рабочая
температура, °C от 0 до 45

Холодный старт,
C от 0

Допустимая ОВ 10%-85%

Размеры, мм 176 x 102 x 75

ВЕС, КГ 0.840

Материал корпуса Металл(алюминий)

Комплект
поставки Крышка для байонета EF, комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows на 1 пользователя