



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Сетевая камера AXIS Q1785-LE

AXIS Q1785-LE

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 80

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях, Gatekeeper

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мин. освещенность цвет, Лк	0.16
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.03
ВидеоКодек	H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Аудио интерфейсы	аудиовход
АудиоКодек	AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM

Оптика

Режим "День/ночь"	электронный ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	137; 4.3
Оптическое увеличение, кратность	32
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.4-F4.0
Горизонтальный угол обзора,°	60-2.3
Вертикальный угол обзора,°	39-1.3

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Питание

Питание	20-28В DC; 802.3at; 20-24В AC
Потребляемая мощность, Вт	13.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	Ø147 x 386
ВЕС, КГ	2.4
Материал корпуса	Металл(алюминий), стекло
Комплект поставки	Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, комплект разъемов, угловой ключ Resistorx® Соединительный кабель RJ45