



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевая уличная камера AXIS Q1798-LE

AXIS Q1798-LE

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 4/3

ИК-подсветка до,
м 100

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard, AXIS Motion Guard, активное оповещение при несанкционированных действиях

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.
освещенность
цвет, Лк 0.03



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мин.
освещенность ЧБ, 0.006
Лк

ВидеоКодек Н.264/Н.265/MJPEG

Макс.
разрешение, Мп 10

Аудио
интерфейсы аудиовход

АудиоКодек AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM

Оптика

Режим
"День/ночь" электронный ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 12; 48

Оптическое
увеличение,
кратность 4

Тип объектива моторизованный

Тип крепления
объектива D14

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.7-F4.0

Горизонтальный
угол обзора,° 4K:90-21
10Мп:86-20

Вертикальный
угол обзора,° 4K: 49-12
10 Мп: 62°-15°

Сеть

Протоколы
сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые
интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

Сетевое хранение
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

Питание



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Питание 20-28В DC; 802.3at; 20-24В AC

Потребляемая
мощность, Вт 24 Вт

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре нет
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -40 до 60

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø147 x 360

ВЕС, КГ 2.55

Материал корпуса Металл(алюминий)

Комплект
поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, комплект разъемов, угловой ключ Resistorx® Соединительный кабель RJ45