



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевая уличная камера AXIS P1447-LE RU

AXIS P1447-LE RU

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры буллет

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.9

ИК-подсветка до,
м 30

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Аналитика

Базовая
аналитика Детектор доступа к потоку живого видео, детектор движения, детектор звука, детектор
дневного и ночного режима, детектор удара, детектор несанкционированных действий

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.
освещенность
цвет, Лк 0.15



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Мин.
освещенность ЧБ, 0.03
Лк

ВидеоКодек Н.264/MJPEG

Макс.
разрешение, Мп 5

Аудио
интерфейсы аудиовход

АудиоКодек LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц

Оптика

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 2.8; 8.5

Оптическое
увеличение,
кратность 3

Тип объектива моторизованный

Тип крепления
объектива D14

Диафрагма автоматическая, P-Iris

Апертура, F F1.2

Горизонтальный
угол обзора,° 104-36

Вертикальный
угол обзора,° 55-20

PTZ

Поворот Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом


Наклон Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом

Сеть

Протоколы
сетевые IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT

Сетевые
интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение
данных NAS



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 802.3at

Потребляемая
мощность, Вт 12.95

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при
температуре нет
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -40 до 60

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø132 x 260

ВЕС, КГ 1

Материал корпуса Сплав поликарбоната и алюминия

Комплект
поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, шаблон для сверления отверстий, комплект разъемов, монтажный кронштейн Погодозащитный козырек AXIS Weather Shield L