



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

# Сетевая камера AXIS P1448-LE

## AXIS P1448-LE

### Общие

Характеристики  
хранилища      microSD/microSDHC/microSDXC

### Общее

Тип камеры      буллет

Формат  
выходного  
сигнала камеры      IP

Размер матрицы,  
дюйм      1/2.5"

ИК-подсветка до,  
м      25

Управляемая ИК-  
подсветка из WEB      нет

ANR      нет

### Подключения и интерфейсы

Аналоговый  
видеовыход BNC      нет

ПО для ПК      AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для  
смартфона      AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное  
хранилище      MicroSD

### Аналитика

Базовая  
аналитика      Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection Поддерживается AXIS Digital  
Autotracking, AXIS Perimeter Defender, AXIS Cross Line Detection Поддержка платформы AXIS  
Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних  
разработчиков

### Изображение и аудио

WDR      WDR 120dB



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Мин.<br>освещенность<br>цвет, Лк | 0.18                                                                              |
| Мин.<br>освещенность ЧБ,<br>Лк   | 0.04                                                                              |
| ВидеоКодек                       | H.264/MJPEG                                                                       |
| Макс.<br>разрешение, Мп          | 8                                                                                 |
| Аудио<br>интерфейсы              | аудиовход                                                                         |
| АудиоКодек                       | LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц |

## Оптика


|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Режим<br>"День/ночь"                    | механический ИК фильтр |
| Фокусное<br>расстояние<br>объектива, мм | 2.8; 9.8               |
| Оптическое<br>увеличение,<br>кратность  | 3.5                    |
| Тип объектива                           | моторизованный         |
| Тип крепления<br>объектива              | D14                    |
| Диафрагма                               | автоматическая, P-Iris |
| Апертура, F                             | F1.6                   |
| Горизонтальный<br>угол обзора,°         | 109-37                 |
| Вертикальный<br>угол обзора,°           | 57-21                  |

## PTZ

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Поворот | Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом |
| Наклон  | Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом |

## Сеть

|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы<br>сетевые | IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Сетевые  
интерфейсы 10BASE-T/100BASE-TX

Сетевое хранение  
данных NAS

Wi-Fi в камере нет

## Питание

Питание 802.3at

Потребляемая  
мощность, Вт 12.95

## Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при  
температуре нет  
ниже -40°C

Рабочая  
температура, °C от -40 до 60

Холодный старт,  
C от -40

Допустимая ОВ 10%-100%

Размеры, мм Ø132 x 260

ВЕС, КГ 1

Материал корпуса Сплав поликарбоната и алюминия

Комплект  
поставки Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, шаблон для сверления отверстий, комплект разъемов, монтажный кронштейн Погодозащитный козырек AXIS Weather Shield L