



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Сетевая камера AXIS P1375-E

AXIS P1375-E

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Тревожный
вход/выход 3/2



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

RS485/RS232 1/0

Аналитика

Базовая
аналитика

Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков

Изображение и аудио

WDR WDR 120dB

Мин.
освещенность
цвет, Лк 0.05

Мин.
освещенность ЧБ, Лк 0.01

ВидеоКодек H.264/H.265/MJPEG

Макс.
разрешение, Мп 5

не менее 50к/с
для 1080p да

Первый поток WDR: 25/30кс; от 1920x1080 до 160x91

Второй поток от 1920x1080 до 160x91; Без WDR: 50/60кс

Аудио
интерфейсы аудиовход / аудиовыход

АудиоКодек AAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 8/16/32/48 кГц

Оптика

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 2.8; 8

Тип объектива ручной

Тип крепления
объектива C/CS-mount

Диафрагма автоматическая, P-Iris

Апертура, F F1.2

Горизонтальный
угол обзора,° С защитой переднего окна по классу IK10: 107-42
Без защиты переднего окна по классу IK10: 57-24



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Вертикальный угол обзора,°	С защитой переднего окна по классу IK10: 124-42 Без защиты переднего окна по классу IK10: 65-24
----------------------------	--

PTZ

Поворот	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Наклон	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12-28В DC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	10.3

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-100%
Размеры, мм	404 x 159 x 143
ВЕС, КГ	2.2
Материал корпуса	Полимерный



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Комплект
поставки

Руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя,
настенный кронштейн, солнцезащитный козырек, комплект разъемов Инструмент IK10
Отвертка Torx® T20, наконечник отвертки Torx® T30 Погодозащитный комплект AXIS P13
Weathershield Kit A