



Сетевая камера AXIS P1375 RU

AXIS P1375 RU

Общие

Характеристики
хранилища microSD/microSDHC/microSDXC

Общее

Тип камеры корпусная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до,
м 0

Управляемая ИК-
подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

ПО для ПК AXIS Companion, AXIS Camera Station

Приложение для
смартфона AXIS Companion, AXIS Camera Station

Локальное
хранилище MicroSD

Тревожный
вход/выход 2/2

RS485/RS232 1/0

Аналитика

Базовая
аналитика Видеодетектор движения AXIS Video Motion Detection, активное оповещение при несанкционированных действиях, детектор звука Поддержка платформы AXIS Camera Application Platform, обеспечивающая установку приложений сторонних разработчиков



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Изображение и аудио


WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.05
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264/H.265/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	WDR: 25/30кс от 1920x1080 до 160x90
Второй поток	Без WDR: 50/60кс от 1920x1080 до 160x90
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	AAC LC 8/16/32/48 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, Opus 8/16/48 кГц, LPCM 48 кГц

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8; 8
Тип объектива	ручной
Тип крепления объектива	C/CS-mount
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора, °	124-42
Вертикальный угол обзора, °	65-24

PTZ

Поворот	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ
Наклон	Цифровое управление панорамированием, наклоном и зумом Загружаемый драйвер PTZ



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
Сетевые интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Сетевое хранение данных	NAS
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12-28В DC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	9.6

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -10 до 50
Холодный старт, C	от -10
Допустимая ОВ	10%-85%
Размеры, мм	214 x 80 x 57
ВЕС, КГ	0.75
Материал корпуса	Металл(цинк)
Комплект поставки	Комплект разъемов, руководство по установке, лицензия на декодер для Windows® на 1 пользователя, штатив, угловой ключ Resistorx® TR20, угловой ключ Torx® T6