



# Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000мм (предустановленный кондиционер 800Вт)

SNR-OFC-429010-800-AC

### Описание

Шкаф уличный всепогодный 42U глубина 1000 мм с предустановленным кондиционером 800 Вт, предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.

Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля. Регулируемые по глубине 19" направляющие толщиной 2 мм.

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Шкаф имеет дополнительный тепловентилятор мощностью 150 Вт, предназначенный для обеспечения точной и равномерной температуры в шкафах с электрическими и электронными модулями в зимний период. Благодаря этому предотвращается образование конденсата или замерзание и вызываемые этим отказы в работе.

Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -40 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP55.



Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

### Габаритные размеры

### Схема электрическая принципиальная

Обозначение	Наименование	К-во
SB1	Кнопка вкл./выкл.	1
XT1, XT2	Клемма, 4мм	6
A1	Цифровой терморегулятор	1
SX1	Разъем питания (вход)	1
F1, F2	Нагреватель, 150 Вт	2

### Вводно-распределительно устройство

Обозначение	Наименование	К-во
QF1	Автоматический выключатель 16А	1
QF2	Автоматический выключатель 6А	1
XS1, XS2	Розетка	2
SNR-ACC-800-AC	Кондиционер	1

# Общие

Тип шкафа	Климатический шкаф
Тип установки	Напольное
Класс защиты IP	IP54
Высота, U	42
Ширина	950
Высота, мм	2175
Глубина, мм	1150



## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Полезная глубина, мм

Распределенная нагрузка,кг

Тип двери спереди

Тип двери сзади

Цвет

880

500

Цельнометаллическая

Цельнометаллическая панель

Серый