



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz



## Многофункциональный гигабитный уличный управляемый PoE-коммутатор TFortis PSW-2G4F-Box

PSW-2G4F-Box

### Описание

Коммутатор  
PSW-2G4F-Box

- это многофункциональный гигабитный управляемый PoE-коммутатор в уличном исполнении предназначенный для подключения 4-х видеокамер стандарта PoE (IEEE802.3af).

### Особенности

Корпус коммутатора изготовлен из поликарбоната, армированного стекловолокном. Материал и структура корпуса обеспечивают:

- максимальный индекс ударопрочности IK10
- 100% защиту от коррозии
- степень защиты от пыли и влаги IP66
- электроизоляцию 1.5 кВ
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Применение промышленных электронных компонентов обеспечивает работу коммутатора в диапазоне температур от -60 до +50.

В состав изделия входят:

- Плата коммутатора
- Два блока питания
- Модуль грозозащиты
- Оптический кросс
- Датчик вскрытия (геркон)
- Сухой контакт
- DIN-рейка

### Встроенный оптический кросс

## Общие

Размещение

Монтируемые в стойку

## Тип коммутатора

Тип коммутатора

Управляемый L2

## Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

4

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Количество портов с поддержкой PoE

4

Количество основных портов

4

Тип Uplink портов

GigabitEthernet SFP

## Питание

Напряжение питания

~220V AC

Блоки питания

Встроенный

Допустимое напряжение питания

220V AC

## L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

8000

Multicast

IGMP Snooping v2

QoS

Да

## PoE

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

passivePoE; 802.3af

PoE бюджет, W

100

## Индустриальное исполнение

Индустриальное исполнение

IP66;IK10

## Управление и мониторинг



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Управление и мониторинг

SNMP v1, v3;  
Кабельный тестер;  
SNMP Traps;  
Syslog;  
системный журнал;  
датчик вскрытия;  
сухие контакты для подключения внешних датчиков;  
Web;  
Telnet.

## Физические характеристики

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Диапазон рабочих температур, °C  | от -60 до 55     |
| Система охлаждения               | Пассивная        |
| Встроенная грозозащита на портах | ГОСТ Р 51317.4.5 |