



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP камера OMNY BASE miniPTZ2T поворотная, 2Мп, 2.8мм, F1.8, 2.4ГГц, встр. микр. и динамик, 5±1В DC, microSD, ИК до 7м

OMNY miniPTZ2T

Общие

Характеристики хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	офисная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
Матрица	F23
ИК-подсветка до, м	7
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без р2р
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа, детектор людей в кадре

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR/Defog/ROI
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/BP)

Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 15кс
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 15кс
Третий поток	нет
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	микрофон / динамик
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора,°	98

PTZ

Поворот	Диапазон 0-360°
Наклон	Диапазон 0-180°

Сеть

Протоколы сетевые	ICMP, IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF PROFILE S, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	нет
Wi-Fi в камере	2.4ГГц

Питание

Питание	5В DC
Потребляемая мощность, Вт	7

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Рабочая температура, °C	от -10 до 50
Холодный старт, C	от -10
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	118 x 72 x 72
ВЕС, КГ	0.45
Материал корпуса	Поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт
	Паспорт устройства - 1 шт
	Блок питания 5В - 1 шт
	USB microUSB кабель 3 м - 1шт
	Компакт диск - 1 шт
	Круглый стикер для установки на поверхность - 1 шт
	Саморез - 2 шт
	Дюбель - 2 шт