



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP камера OMNY BASE
miniPTZ2T-2DB поворотная,
2Мп, 2.8мм, F1.8, 2.4ГГц и
5ГГц, встр. микр. и динамик,
5±1В DC, microSD, ИК до 7м

OMNY miniPTZ2T-2DB

Общие

Характеристики хранилища

8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры

офисная

Формат выходного сигнала камеры

IP

Размер матрицы, дюйм

1/2.7

Матрица

F23

ИК-подсветка до, м

7

Управляемая ИК-подсветка из WEB

нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC

нет

Количество пользователей

8

Одновременных подключений

8

ПО для ПК

бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона

Без p2p

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище

MicroSD

Тревожный вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика

детектор движения и саботажа, детектор людей в кадре

Изображение и аудио

Улучшение изображения	3D DNR/Defog/ROI
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	0.01
ВидеоКодек	H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 15кc
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF 15кc
Третий поток	нет
Битрейт	H.265/H.264: 256-8000Кбит/с
Аудио интерфейсы	динамик / микрофон
АудиоКодек	G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора,°	98

PTZ

Поворот	Диапазон 0-360°
Наклон	Диапазон 0-180°

Сеть

Протоколы сетевые	ICMP, IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF PROFILE S, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	нет
Wi-Fi в камере	2.4ГГц; 5ГГц

Питание

Питание	5В DC
Потребляемая мощность, Вт	7



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -10 до 50
Холодный старт, C	от -10
Допустимая ОВ	10%-95%
Размеры, мм	118 x 72 x 72
ВЕС, КГ	0.45
Материал корпуса	Поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт
	Паспорт устройства - 1 шт
	Блок питания 5В - 1 шт
	USB microUSB кабель 3 м - 1шт
	Компакт диск - 1 шт
	Круглый стикер для установки на поверхность - 1 шт
	Саморез - 2 шт
	Дюбель - 2 шт