



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP камера OMNY BASE ViBe5EZ-WDU, буллет, 5Мп (2592x1944), 30к/с, 2.7-13.5мм мотор. объектив, EasyMic, 12В DC, 802.3af, ИК до 50м, WDR 120dB, USB2.0

OMNY ViBe5EZ-WDU 27135

Общие

Характеристики хранилища USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

Матрица IMX335

Процессор MSC337DM

ИК-подсветка до, м 50

Управляемая ИК-подсветка из WEB нет

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC нет

Количество пользователей 8

Одновременных подключений 8

ПО для ПК бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона Без p2p

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище USB



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тревожный
вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика

детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение
изображения

3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / LDC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность
цвет, Лк

0.005

Мин. освещенность
ЧБ, Лк

0.001

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп

5

Первый поток

2592x1944 25кб

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кб

Третий поток

D1 (MJPEG, 1к/с)

Битрейт

H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы

EasyMic

АудиоКодек

G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние
объектива, мм

2.7; 13.5

Тип объектива

моторизованный

Тип крепления
объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F

F1.2

Горизонтальный угол
обзора,°

94.5-29.8

Сеть



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	10.5
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	280 x 82 x 85
ВЕС, КГ	0.95
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез - 4 шт Дюбель - 4 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт