

IP камера OMNY BASE ViBe2EZ-WDU 27135, буллет, 1920х1080, 30к/с, 2.7-13.5мм мотор. объектив, EasyMic, 12B DC, 802.3af, ИК до 50м, WDR 120dB, USB2.0

OMNY ViBe2EZ-WDU 27135

## Общие

Характеристики хранилища

USB 2.0 от 8Гб

## Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала камеры

ΙP

Размер матрицы,

дюйм

1/2.8

Матрица ІМХ307

Процессор MSC335

ИК-подсветка до, м 50

Управляемая ИКподсветка из WEB

нет

ANR HET

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Количество

пользователей

Одновременных подключений

8

ПО для ПК

бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона

Без р2р





Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище

USB

Тревожный

вход/выход

Аналитика

Базовая аналитика детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения

3D DNR / Rol / DEFOG / BLC / LDC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность

цвет, Лк

0.005

Мин. освещенность

ЧБ, Лк

0.001

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение,

Мπ

2

Первый поток 1080Р (1920\*1080), 30к/с

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток D1 (MJEPG, 1к/c)

Битрейт H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, МЈРЕG: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic

АудиоКодек G.711 A/U, ААС

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние

объектива, мм

2.7; 13.5

Тип объектива моторизованный

Тип крепления

объектива

M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.2





Горизонтальный угол

обзора,°

94.5-29.8

Сеть

IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, Протоколы сетевые

UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud

Сетевые интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение

данных

FTP (Только снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

802.3af; 12B DC Питание

Потребляемая

мощность, Вт

10.5

Защита от

статических разрядов

до 6000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (ІЕС 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита **IP67** 

Вандалостойкость **IK09** 

Работа при

температуре ниже -

40°C

Рабочая температура, от -40 до 60

 $^{\circ}C$ 

нет

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

280 x 82 x 85 Размеры, мм

ВЕС, КГ 0.95

Материал корпуса Металл

Камера - 1 шт

Паспорт устройства - 1 шт

Компакт-диск - 1 шт

Комплект поставки Саморез - 4 шт

Дюбель - 4 шт

Влагозащитный колпачок - 1 шт

Шестигранник - 1 шт