



ИБП APC Smart-UPS SRT, литий-ионная батарея, 1000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, карта управления в комплекте

SRTL1000RMXLI-NC

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rackmount
Мощность (ВА)	1000
Мощность (Вт)	900
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	99%

Входные характеристики

Входное соединение	IEC 60320 C14 (шнур отсутствует)
Напряжение на входе (В)	160-286
Частота на входе (Гц)	40-70

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	(8) IEC 60320 C13
Напряжение на выходе (В)	230
Частота на выходе (Гц)	50/60 +/-3

Аккумуляторные батареи

Технология АКБ	Литий-ионные
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	60 мин



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Интерфейсы

Коммуникационный порт

USB

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C

от 0 до 40

Относительная влажность,%

0...95 % без конденсата

Физические характеристики

Размеры ИБП ВxШxГ (мм)

128x432x590

Вес ИБП, кг

30