



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Неуправляемый стоечный 24 портовый PoE коммутатор PUS- CC24L-370R с изоляцией портов

PUS-CC24L-370R

Общие

Функция изоляции портов

Да

Размещение

Монтируемые в стойку

Тип коммутатора

Тип коммутатора

Неуправляемый

Интерфейсы

Тип основных портов

FastEthernet RJ45

Интерфейсы 10/100BaseTX

26

Интерфейсы 1000BaseX SFP

2

Из них комбо 10/100/1000BaseT | 1000BaseX SFP

2

Количество портов с поддержкой PoE

24

Количество основных портов

24

Тип Uplink портов

GigabitEthernet Combo RJ45/SFP

Питание

Напряжение питания

220V AC

Блоки питания

Встроенный

L2 функционал

Размер таблицы MAC адресов

4000

PoE



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддержка PoE

Да

Стандарт PoE

802.3at; 802.3af

PoE бюджет, W

370

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C

от 0 до 40

Встроенная грозозащита на портах

IEC 6 1 000-4-2, класс 2