



IP камера купольная 2Мп OMNY PRO A12SF 28 серии Альфа со встроенным микрофоном

OMNY A12SF 28

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.7
ИК-подсветка до, м	20
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	2
ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аналитика

Базовая аналитика Пересечение линии, Охрана периметра, детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала

Изображение и аудио

Улучшение изображения Режим "Коридор" / 3D DNR / HLC / SMART IR / EIS / RoI / DEFOG / BLC / AGC

WDR WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк 0.05

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0.005

ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/VP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1920x1080 25кc

Второй поток 4CIF 25кc

Третий поток 4CIF 25кc

Битрейт H.264(HP, MP, VP)/MJPEG: 128-16384 Кбит/с

Аудио интерфейсы EasyMic / микрофон

АудиоКодек G.711 A/U 8КГц, ADPCM 8КГц, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F2.0

Горизонтальный угол обзора,° 109

Сеть

Протоколы сетевые ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, CGI



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сетевые интерфейсы	Экранированный 10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Общие

Характеристики хранилища	8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
--------------------------	---------------------------------------

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	5
Защита от статических разрядов	IEC-61000-4-5 , IEC-61000-4-2
Грозозащита	до 1000В

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø120 x 90
ВЕС, КГ	0.4
Материал корпуса	Металл+поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1шт Паспорт устройства - 1шт Компакт-диск - 1шт Шестигранник - 1шт Саморез с дюбелем - 3шт Силикагель - 1шт Хомут (стяжки) - 1шт