



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Блок розеток для 19" шкафов, вертикальный Cabeus PDU-16- 10S-10C13-B-T

PDU-16-10S-10C13

Описание

Блок электрических розеток предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием с номинальным напряжением 220В и суммарным током нагрузки не более 16А. Блок выполнен из алюминия толщиной 1,2 мм с монтажными кронштейнами и предназначен для вертикального крепления на направляющие 19" в шкафы или стойки. Кронштейны для вертикального крепления входят в комплект поставки.

Блок розеток имеет 10 портов стандарта Schuko и 10 портов стандарта IEC 60320 C13 и имеет автомат защиты на 16А. Для подключения внешнего шнура (кабеля) предусмотрен клеммный терминал под провод номинальным сечением до 2,5 мм². Блок розеток предназначен для установки в шкафы 32U и выше. Поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом крепежа.

Основные характеристики

Максимальный ток нагрузки: 16А
Максимальная мощность потребления: 3,3 кВт
Выходная розетка Тип1: Schuko x 10 шт
Выходная розетка Тип2: IEC 60320 C13 x 10 шт
Подключение шнура питания: клеммная колодка
Габариты (ВхШхГ): 1400x45x45 мм
Монтаж: вертикально, в шкаф/стойку 32U и выше

Общие характеристики

Тип PDU	Неуправляемый блок розеток
Тип розеток	Schuko IEC 320 C13 10A
Количество розеток	10
Тип входной вилки	Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Монтаж PDU	Вертикальный
Температура эксплуатации, °C	от 10 до 40
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	1400x45x45
Масса нетто, не более, кг	1.6



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Характеристики напряжений и токов

Фаза, вход	1
Номинальное напряжение на входе, В	230
Допустимое напряжение на входе, В	220-250
Максимальный ток нагрузки	16 А
Частота переменного тока на входе, Гц	50/60