

IP камера OMNY BASE ViDo5EZ-WDU 27135, купольная, 2592x1944, 30к/с, 2.7-13.5мм мотор. объектив, EasyMic, 12В DC, 802.3af, ИК до 40м (имеет царапины)

OMNY ViDo5EZ-WDU 27135 (имеет царапины)

Общие

Характеристики хранилища USB 2.0 от 8Гб

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/3
Матрица	IMX335
Процессор	MSC337DM
ИК-подсветка до, м	35
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)

Приложение для смартфона

Без p2p

Браузеры

IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное хранилище

USB

Тревожный вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика

детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение изображения

3D DNR / RoI / DEFOG / BLC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность цвет, Лк

0.005

Мин. освещенность ЧБ, Лк

0.001

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Mp

5

Первый поток

2592x1944 25кс

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс

Третий поток

D1 (MJPEG, 1к/c)

Битрейт

H.265/H.264: 256-8000Кбит/с, MJPEG: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы

EasyMic

АудиоКодек

G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм

2.7; 13.5

Тип объектива

моторизованный

Тип крепления объектива

M12

Диафрагма

фиксированная

Апертура, F F1.2

Горизонтальный угол обзора, ° 94.5-29.8

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	12В DC; 802.3af
Потребляемая мощность, Вт	10
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP66
Вандалостойкость	IK09
Работа при температуре ниже - 40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø130 x 108
ВЕС, КГ	0.69
Материал корпуса	Металл



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Комплект поставки

Камера - 1 шт
Паспорт устройства - 1 шт
Компакт-диск - 1 шт
Саморез - 4 шт
Дюбель - 4 шт
Влагозащитный колпачок - 1 шт
Шестигранник - 1 шт