



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP камера буллет 4Мп HiWatch DS-I400 (C) (2.8 mm)

DS-I400 (C) (2.8 mm)

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры буллет
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/3
ИК-подсветка до, м 30

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения 3D DNR / RoI / BLC / AGC
WDR DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк 0.01
ВидеоКодек H.265/H.264(HP/MP/BP)
Макс. разрешение, Мп 4
Первый поток 20 к/с @ (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Второй поток 25 к/с @ (640×360, 352×288)
Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.2
Горизонтальный угол обзора,°	100

Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	69.1 × 66 × 172.7
ВЕС, КГ	0.28
Материал корпуса	Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----