



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP камера видеонаблюдения OMNY серия BASE ViBe2 Starlight уличная 2Мп, мотор. объектив 2.8-12мм, 12В/PoE, ИК до 50м, EasyMic (неполная комплектация)

OMNY ViBe2S (неполная комплектация)

Общие

Характеристики хранилища	microSDXC до 128Гб
--------------------------	--------------------

Общее

Тип камеры	буллет
Особенность	высокая чувствительность
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	IMX291
Процессор	3519DV100
ИК-подсветка до, м	50
Управляемая ИК-подсветка из WEB	нет
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS)
Приложение для смартфона	Без p2p
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5
Локальное хранилище	MicroSD



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тревожный
вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика

детектор движения и саботажа

Изображение и аудио

Улучшение
изображения

AGC / Режим "Коридор" / 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / LDC

WDR

WDR 120dB

Мин. освещенность
цвет, Лк

0.05

Мин. освещенность
ЧБ, Лк

0.005

ВидеоКодек

H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG

Макс. разрешение, Мп

2

Первый поток

1920x1080 30кc

Второй поток

4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кc

Третий поток

1080p (MJPEG, 1-5кc)

Битрейт

H.265/H.264: 50-8000Кбит/с, MJPEG: только для снимков

Аудио интерфейсы

EasyMic

АудиоКодек

G.711 A/U, AAC

Оптика

Режим "День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное расстояние
объектива, мм

12; 2.8

Тип объектива

моторизованный

Тип крепления
объектива

D14

Диафрагма


автоматическая, DC-Iris

Апертура, F

F1.4

Горизонтальный угол
обзора,°

113.54-29.76



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	FTP (Только снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	7
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Холодный старт, C	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø83 x 283
ВЕС, КГ	1.1
Материал корпуса	Металл
Комплект поставки	Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Саморез - 4 шт Дюбель - 4 шт Влагозащитный колпачок - 1 шт Шестигранник - 1 шт