



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

IP камера купольная 2Мп EZ-IP EZ-IPC-D1B20P-0280B

EZ-IPC-D1B20P-0280B

Общие

Характеристики хранилища нет

Общее

Тип камеры купольная
Формат выходного сигнала камеры IP
Размер матрицы, дюйм 1/2.7
ИК-подсветка до, м 20

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

Изображение и аудио

Улучшение изображения HLC / 3D DNR / BLC
WDR DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк 0.09
ВидеоКодек H.264+/H.265+
Макс. разрешение, Мп 2
Первый поток 25/30кc (1920x1080)
Второй поток 25/30кc D1
Аудио интерфейсы без аудио

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм 2.8
Тип объектива фиксированный
Диафрагма фиксированная
Апертура, F F2.0
Горизонтальный угол обзора,° 115

Подключения и интерфейсы



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4

Эксплуатация

Пылевлагозащита	нет
Вандалостойкость	нет
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Рабочая температура, °C	от -20 до 50
Размеры, мм	Ø 100 × 74.3
ВЕС, КГ	0.19
Материал корпуса	Пластик

Сеть

Wi-Fi в камере	нет
----------------	-----