



## IP камера буллет 2Мп HiWatch DS-I250L(B) (2.8 mm)

DS-I250L(B) (2.8 mm)

### Общие

Характеристики  
хранилища нет

### Общее

Тип камеры буллет

Формат выходного сигнала  
камеры IP

Размер матрицы, дюйм 1/2.8

ИК-подсветка до, м 30

### Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения

### Изображение и аудио

Улучшение изображения BLC / HLC / 3D DNR

WDR DWRD

Мин. освещенность цвет,  
Лк 0.001

Мин. освещенность ЧБ, Лк 0

ВидеоКодек H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)  
60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Второй поток	50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Аудио интерфейсы	без аудио

## Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Апертура, F	1.0
Горизонтальный угол обзора, °	107

## Сеть

Протоколы сетевые	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Wi-Fi в камере	нет

## Подключения и интерфейсы

Локальное хранилище	нет
Тревожный вход/выход	нет

## Питание

Питание	802.3af; 12В DC
Потребляемая мощность, Вт	4.5

## Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Размеры, мм	150 × 150 × 141
ВЕС, КГ	0.34