ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 1000 VA, 36VDC (уценка)

SNR-UPS-ONRT-1000-INT (уценка)

Описание

Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 1000 VA, 36VDC выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для питания высокоточного измерительного и медицинского оборудования, защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.

Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.

Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.

Основные преимущества:

Расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
Синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
Высокий коэффициент входной мощности;
Отсутствие влияния на входную сеть;
Сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
Надёжные функции защиты ИБП;
Широкий диапазон входного напряжения, высокая эффективность;
Высокая плотность мощности, коэффициент выходной мощности до 0,9;
Холодный запуск без использования посторонних утилит;
Расширенная связь RS232 с программным обеспечением и опциональным портом связи USB;
Возможность установки SNMP карты или карты сухих контактов;
Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
Защита от перегрузки и короткого замыкания;
Функции ECO по умолчанию;
Низкий уровень шума;
Встроенный фильтр электромагнитных и радиопомех.

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Комплект поставки
руководство пользователя ИБП CD диск с программным обеспечением USB кабель кабель RS232 кронштейны, для монтажа в стойку кабель питания C20-C19 кабель питания C14-C13 для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-PK. (Приобретается отдельно)

Общие

Тип ИБП	On-line
Форм-фактор	Rack Tower
Мощность (ВА)	1000
Мощность (Вт)	900
Фаза, вход	1
Фаза, выход	1
Коэффициент выходной мощности (PF)	0,9
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети	≥0.98

Входные характеристики

Входное соединение	IEC320 C14
Напряжение на входе (В)	176 - 288 (нагрузка 100%), 110 - 288 (нагрузка 50%)
Частота на входе (Гц)	40 - 70

Выходные характеристики

Тип и количество выходных розеток	IEC 320 C13 x 6
Напряжение на выходе (В)	200 / 208 / 220 / 230 / 240
Частота на выходе (Гц)	50 / 60

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Аккумуляторные батареи

Наличие встроенных АКБ	Да
Технология АКБ	Свинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)	9
Количество АКБ (шт)	3
Напряжение АКБ (В)	36
Суммарная емкость (Ач)	9
Ток заряда АКБ (А)	1
Максимальное количество линеек	1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке	19

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации, °C	от 0 до 40
Относительная влажность,%	0 – 90% (без конденсата)

Физические характеристики

Размеры ИБП ВхШхГ (мм)	86*438*426
Вес ИБП, кг	13,5

Интерфейсы

Коммуникационный порт	RS232 SNMP слот USB