



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Набор из 11 камер 2Мп OMNY BASE miniDome2T-S-C

OMNY miniDome2T-S-C (10+1)

Общие

Характеристики
хранилища MicroSD до 256Гб

Общее

Тип камеры купольная

Формат
выходного
сигнала камеры IP

Размер матрицы,
дюйм 1/2.9"

Матрица GC2063

Процессор T31N

ИК-подсветка до,
м 25

Управляемая ИК-
подсветка из WEB да

ANR нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый
видеовыход BNC нет

Количество
пользователей 8

Одновременных
подключений 8

ПО для ПК IPCmanager

Приложение для
смартфона OMNYVIDEO

Браузеры IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5

Локальное
хранилище MicroSD

Тревожный
вход/выход нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Изображение и аудио

Улучшение изображения	AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI
WDR	DWDR
Мин. освещенность цвет, Лк	Цветное: 0.01
Мин. освещенность ЧБ, Лк	Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0
ВидеоКодек	H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1080p (1-30к/с)
Второй поток	4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)
Третий поток	4CIF (MJPEG, 1к/с)
Битрейт	Осн.поток: 256-8000Кбит/с Субпоток: 50-1000Кбит/с
Аудио интерфейсы	Нет
АудиоКодек	Нет

Оптика

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Тип крепления объектива	M12
Диафрагма	фиксированная
Апертура, F	F1.8
Горизонтальный угол обзора, °	85

Сеть

Протоколы сетевые	IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI
Сетевые интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевое хранение данных	FTP
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	802.3af A/B; 12±1В DC
Потребляемая мощность, Вт	8
Защита от статических разрядов	до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)
Грозозащита	до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита	IP67
Вандалостойкость	IK10
Работа при температуре ниже -40°C	нет
Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	10%-90%
Размеры, мм	Ø93×90
ВЕС, КГ	0.52
Материал корпуса	Металл и поликарбонат
Комплект поставки	Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 4 шт, герметичный коннектор - 1 шт